LEVANTINA
THE STONE COMPANY

Levantina Mármol SLU
CIF/VAT: B02948628
Autovía Madrid-Alicante s/n
03660 Novelda (Alicante)
SPAIN

FICHA TÉCNICA
TECHNICAL DATA

PRODUCTO DE PIEDRA NATURAL
NATURAL STONE PRODUCT

BRECHA ROSADA

PROPIEDADES FÍSICO-MECÁNICAS DE PROVEEDOR
SUPPLIER PHYSICAL-MECHANICAL PROPERTIES

Características Characteristics	Norma standard	Valores Value
Denominación petrográfica Petrographic denomination	EN 12407	Doloesparita Dolosparite
Densidad aparente Apparent density (Kg/m3)	UNE 22182	2730
Porosidad abierta Open porosity (%)	PE 02	2
Coeficiente de absorción de agua Water absorption coefficient (%)	UNE 22182	0,74
Microdureza Knoop Knoop microhardness (MPa)	UNE 22188	3584,3
Resistencia a la compresión Compression resistance (MPa)	UNE 22185	110,6
Resistencia a la flexión Flexural strength (MPa)	UNE 22186	9,1
Resistencia a las heladas Frost resistance (%)	UNE 22184	0,03
Resistencia al choque Impact resistance (% pérdida de masa weight loss)	UNE 22189	23
Resistencia a los cambios térmicos Resistance to thermal changes (N)	UNE 22197	0,01

LEVANTINA
THE NATURAL STONE COMPANY
Levantina Mármol, S.L.U.
C.I.F.: B02948628
Autovía Madrid-Alicante, Km 382
03660 Novelda– Alicante – Spain

Grupo Levantina / Levantina Group

Fecha de emisión: 8 de abril de 2021 /Date of issue:8th, april 2021
BRECHA ROSADA REV00

Los datos técnicos, y en general, la información aquí contenida están basados en ensayos considerados fiables, si bien no se garantiza su exactitud a ensayos posteriores debido a la variabilidad inherente a la piedra natural.